



Spezifikationen

Hersteller				TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT	TAILIFT
Modell				FD60	FD70	FD80	FD100	FG60	FG70
Tragkraft		Kg		6000	7000	8000	10000	6000	7000
Lastschwerpunkt (LSP)		mm		600	600	600	600	600	600
Antriebsart				Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Treibgas	Treibgas
Bereifung (vorne/hinten gleich)				Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
Gesamtbreite		A mm		2010	2010	2060	2170	2010	2010
Höhe, Hubgerüst eingefahren		h1 mm		2500	2625	2700	2850	2500	2625
Höhe über Schutzdach		h4 mm		2450	2450	2520	2540	2450	2450
Höhe, Hubgerüst ausgefahren		h6 mm		4420	4420	4420	4420	4420	4420
Gesamtlänge		R mm		4755	4815	5410	5625	4755	4815
Anzahl Reifen (vorn/hinten, X = Antrieb)				4X/2					
Reifen	Größe	vorn	AA	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-20-14PR	9.00-20-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
		hinten	AB	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	9.00-16-14PR	9.00-20-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Motor	Modell			Perkins1106D	Perkins1106D	Perkins1106D	Perkins1106D	GM 4.3L	GM 4.3L
	Leistung		KW / U/min	117/2200	117/2200	117/2200	117/2200	122/4000	122/4000
	Bemessungsdrehmoment		N.m / U/min	683/1400	683/1400	683/1400	683/1400	2500	2500
	Anzahl Zylinder / Hubraum		L	6 / 6.6	6 / 6.6	6 / 6.6	6 / 6.6	6/4300	6/4300
Getriebe	Getriebeart			hydraulisch					
	Schaltstufen vorn/hinten			2 / 2					



TAI PIIN INDUSTRIAL CO.,LTD.

No. 269, Sec 1, Shein Lin Rd., Taichung, Taiwan. (R.O.C.) TEL:+886-4-25666100 FAX:+886-4-25671670
 Website:<http://www.atrison.com.tw> E-mail:insales@atrison.com.tw

DOC. S/N:DEB033 EDITION:01